



长兴广达新型材料有限公司
Changxing Guangda New Materials CO.,LTD

GDGEL-S12A 有机膨润土增稠流变剂

产品特性 GDGEL-S12A 有机膨润土是一个新型的有机粘土，产品设计用于中高极性体系中，是一种自活化、易分散型的产品，具有优良的触变性及抗沉性能，能防止颜料的沉降，适用于氯化橡胶、油墨、硝基漆、不饱和聚酯及环氧体系漆系列等。

技术要求	外观	浅黄色精细粉末
	水份 (2hr.105°C)	≤3.5%
	粒度 (过 0.076mm)	≥98%
	比重, g/cm ³	1.7
	灼烧失量 (1000°C)	≤41%

使用方法 有机膨润土的分散需要高剪切效果会更好，同样，高剪切对 GDGEL-S12A 的分散也有很大帮助。但它可以在研磨阶段和粉料一起加入，或者在研磨后加入调整粘度，也不需要加活化剂。
一般涂料的添加量 0.3-2.0%。

应用领域 油墨、粘合剂、聚酯漆、船舶漆、氯化橡胶等。适宜树脂：有机硅树脂、环氧脂类，油改性聚氨酯类等。适宜溶剂：甲苯、二甲苯、酮类、酯类，醇类，但醇类含量太高会影响抗沉性能

包装储存 外包装牛皮纸袋，内包装采用聚乙烯薄膜袋的双层包装，或阀口纸袋包装，重量通常为 25±0.25kg 或按用户要求，干燥条件下存放，温度为 0°C ~ 30°C 时，质量有效期为 24 个月。

地址：浙江省长兴县午山岗镇
TEL：0572-6388168
手机：13735462008

公司网址：www.gdgel.com
FAX: 0572-6388168
邮箱：gdgel@gdgel.com